

Innovatív konstrukció, amely egy asztalon is elfér

Bemutatjuk a kézi töltésű csomagológépek csúcsát képviselő Autobag® PaceSetter PS 125™ asztali zacskózógépet

Az Autobag PaceSetter PS 125™ és a PS 125 OneStep™ asztali zacskózógépet kifejezetten azzal a céllal fejlesztettük ki, hogy egyszerű, sokoldalúan használható, jó minőségű és értéket képviselő kézi töltésű zacskózógépet kínálhassunk vevőinknek. A percnként 25 zacskót feldolgozó 15 BPM OneStep verziójú PS 125 zacskózógép innovatív, de egyszerű és kis helyigényű termék. A PS 125 gép 550 mm x 480 mm helyen elfér és csupán 37 kg. A csendes, elektromos hajtású gép sűrített levegőt egyáltalán nem igényel, s ezért ideális megoldás a kis és közepes volumenű termelési környezetekben.

A PS 125 egyszerűen üzemeltethető. Felhasználóbarát képernyőjén könnyen elérhetők az üzemi paraméterek, a feladatbeállítások, a feladattárolás, és a beépített diagnosztika. A különleges, reteszelt forgóasztal az AutoThread™ befűzővel kombinálva egyszerűvé teszi az Autobag zacskótekercesek kezelését és cseréjét. A gép a zacskót automatikusan indexeli, ezt követi a kézi töltés, majd a zacskózárás a Push-to-Seal™ funkcióval, lábkapcsolóval vagy automatikus gépvezérléssel.

A PaceSetter PS 125 OneStep™ ugyanazokat a szolgáltatásokat kínálja, mint a PS 125 alapkivitel, csak PH 412 nyomtató is van benne. A közvetlenül a töltést megelőző nyomtatás ideális kis sorozatú gyártóknak és csomagküldőknek. A nagyfelbontású szövegek, grafikák és vonalkódok közvetlenül a zacskóra történő nyomtatása kiküszöböli a külön címkézési műveletet. A hátradönthető nyomtatófej megkönnyíti a karbantartást, a külön vásárolható AutoLabel™ címketervező szoftver pedig a címkékesztést egyszerűsíti.

A géphez illő, legfeljebb 265 mm széles és 430 mm hosszú előre megnyitott Autobag zacskók használata esetén a PaceSetter PS 125 és PS 125 OneStep egyszerű és költséghatékony csomagolási megoldást kínál.

Alkalmazásának előnyei

- Elektromos működtetésű – sűrített levegőt nem igényel
- Kompakt kivitel – ideális a kis- és közepes volumenű csomagolási feladatokra
- A reteszelt forgóasztal az AutoThread befűzővel kombinálva egyszerűvé teszi a zacskótekercesek kezelését és cseréjét
- A nyitott töltési terület és az ellenőrzött zárósáv maximális töltési rugalmasságot és kezelőbiztonságot eredményez
- Az automatikus és kézi üzemmód optimális rugalmasságot és termelékenységet biztosít
- A feladatok beállításai könnyen eltárolhatók és behívhatók
- A beépített diagnosztika megkönnyíti a karbantartást és maximálisan növeli a termelékenységet
- A közvetlenül a töltést megelőző nyomtatás ideális kis sorozatú gyártóknak és csomagküldőknek – nagyobb pontosságot biztosít és kiküszöböli a termék várakoztatását*
- Közvetlenül a zacskóra nyomtatja a nagyfelbontású grafikát, szöveget és vonalkódot*
- A hátradönthető nyomtató könnyen karbantartható*

* Csak a PS 125 OneStep verzió

Alapjellemzők

	PS 125	PS 125 OneStep
Tömeg	37 kg	50 kg
Tápfeszültség	110/220 V; 50/60 Hz; 5,0/2,7 A	110/220 V; 50/60 Hz; 5,0/2,7 A
Átbocsátás	do 86 mm	do 86 mm
Zacskóvastagság	35-100 mikrométer	35-100 mikrométer
Zacskóméret	Szé: 50 mm – 265 mm; Ho:100 mm – 430 mm	Szé: 50 mm – 265 mm; Ho:100 mm – 430 mm
Max. terméktömeg	1.1 kg	1.1 kg



... vagy az alaptartozékként szállított lábkapcsoló, amely kézi beavatkozás nélkül biztosítja a zacskózárást.



Az egyszerű Push-to-Seal™ mód...



Alapjellemzők Két konfigurációban

- Két konfigurációban kapható: PS 125™ (nyomtató nélkül) vagy PS 125 OneStep™ (nyomtatóval)
- Kis helyigény, 550 mm x 480 mm, értékes helyet takarít meg
- A reteszelt forgóasztal ergonomikus és könnyen elérhetővé teszi az Autobag® zacskótekerceset
- Kezelőbarát vezérlőpult, nagy fényerejű VF kijelző és könnyen kiismerhető menüszerkezet
- 10 feladat beállításait képes tárolni és gyorsan visszatölteni
- Automatikus zacskózárás és indexelés, Push-to-Seal™ vagy szokásos lábkapcsolós működtetés
- AutoThread™ befűző könnyíti meg a zacskócserét
- Több helyzetbe állítható zacskópólc teszi rugalmasabbá a felhasználást
- Zacskófólia-előfeszítő szerkezet biztosítja a zacskók pontos helyzetbeállítását a vonali nyomtatáshoz*, töltéshez és záráshoz
- Többféle port a nyomtató csatlakoztatásához: USB, soros, párhuzamos és Ethernet*
- A hátradönthető nyomtatófej könnyen karbantartható.*

Gépészeti kialakítása



A hátradönthető nyomtató* könnyen karbantartható, és eredeti AutoLabel™ hőnyomtató szalaggal kiváló minőségű nyomtatásokat készít.



A forgóasztalon könnyen elérhető a zacskótekerces, az AutoThread™ befűző pedig megkönnyíti a zacskóváltást.



A nyitott töltési terület és az ellenőrzött zárósáv maximális töltési rugalmasságot és kezelőbiztonságot eredményez.