



AB 180 Videó



Csúcstechnológia kisméretű termékek zacskózására

Bemutatjuk a csomagolástechnika élvonalát képviselő AB 180 zacskózógépet

Ez a könnyen kezelhető zacskózógép percenként akár 80 zacskót tölt meg és zár le, teljesen automatikusan. Megbízható működése és rugalmas használhatósága révén termelékeny, és üzemidejét maximálisan kitölti. Előformázott Autobag „Bag-on-a-roll” tekercssek használatával a zacskóméret átállítása 2 percet sem vesz igénybe.

A legújabb technológia, az Autobag „Replace-n-Repair” gépvezérlő operációs rendszer és a kapható legfejlettebb érintőképernyő révén az AB 180 automatikus zacskózógép minden versenytársánál megbízhatóbb és könnyebben használható.

A nagyméretű, interaktív AutoTouch™ képernyőn a kezelő gyorsan behívhatja és beállíthatja a csomagolási feladatokat. A rendszer nagykapacitású memóriájába több feladat beállításai eltárolhatók. Az érintőképernyőn megjeleníthető hibaelhárító segédprogrammal a kezelő gyorsan és könnyen megszüntetheti a géphibákat.

Autobag „Bag-on-a-roll” polietilén tekercses zacskókkal az AB 180 gyorsan és költséghatékonyan működik.

Alkalmazásának előnyei

- Gyorsan beállítható, könnyen kezelhető, megbízható és gyors
- A zacskóméret 2 percen belül, minimális állásidővel átállítható
- Az aktív lecsévéelőrendszer pontosan és a lehető leggyorsabban adagolja a zacskótekercszet
- A kezelőbarát AutoTouch™ kezelőképernyőn könnyen beállíthatók és ellenőrizhetők a feladatok
- Beépített diagnosztikai- és sűgőrendszer segíti a gyors hibaelhárítást
- A legfontosabb egységek „Replace-n-Repair” rendszerben gyorsan cserélhetők, s így a javítás nem jár állásidővel
- Autobag hőnyomtatókkal kombinálva teljes körű „Print-n-Pack” termékazonosító és címkéző sorra fejleszhető
- Összekapcsolható különféle Autobag és más termékadagoló berendezésekkel

Műszaki adatok

Tömeg	123 kg	Táplevegő	2,36 L/s / 5,44 bar tiszta, száraz levegő	Zacskóméret	Szé: 50 – 275 mm
Tápfeszültség	110/220 V (átkapcsolható) 50/60 Hz	Átbocsátás	70 - 110 mm		Ho: 63 – 550 mm
Jóváhagyások	CE	Zacskóvastagság	35 -100 mikrométer		



Alapjellemezők

- Színes, 250 mm-es AutoTouch™ kezelőképernyő: kezelői tananyagok, adattárolás-vezérlés, sűgőrendszer, diagnosztika és gépteljesítmény-adatok, például feladatonkénti darabszám, zacskó/perc (vagy zacskó/óra), stb.
- Az aktív lecsévéelőrendszer a zacskótekercs minimális mozgásával pontosan a helyükre állítja a zacskókat a töltéshez és vonali nyomtatáshoz
- A beépített memóriába későbbi felhasználásra eltárolhatók a feladatokhoz tartozó beállítások
- AutoThread™ automatikus zacskóbefűző gondoskodik a gyors és könnyű gépbeállításról és zacskóváltásról
- AutoLink™ portokon működő handshake nyugtázóvezérlés biztosítja a gép automatikus csomagolórendszerekbe való beépíthetőségét és a legkülönbözőbb külső berendezések csatlakoztathatóságát
- A gép magassága egyszerű mechanikus szerkezettel hozzáállítható a kezelő testmagasságához
- A kezelőképernyő angol, spanyol, francia, holland és német nyelvűre állítható
- Terméktöltő polc nehéz termékek csomagolásához és zsugorító a zacskó zárás előtti légtelenítéséhez


Gépészeti kialakítása



Léptetőmotoros szerkezete gyorsan és precízen adagolja a zacskótekercszet, s ezáltal maximalizálja a termelékenységet.



A kizárólag az Autobag gépeken található aktív lecsévéelőrendszer az előírt feszességgel és pontossággal adagolja a terméktöltő állomáshoz a tekercsanyagot.



A tekercsanyagot nekinyomott továbbítószalag húzza a kívánt helyzetbe a pontos töltéshez és lezáráshoz.