



AB 255 Videó



Nagyobb zacskózógép nagyobb termékek csomagolására

Bemutatjuk a nagyzacskós csomagolás-technika élvonalát képviselő AB 255 széles zacskózógépet

Autobag „Bag-on-a-roll” polietilén tekerccses zacskókkal az AB 255 gyorsan és költséghatékonyan működik.

Ez a gép percenként 55 zacskót tud automatikusan megtölteni és lezárni, könnyen használható, megbízható és rugalmasan állítható. Termelékeny, az üzemidőt maximálisan kihasználja. Előformázott Autobag „Bag-on-a-roll” tekerccsek használatával a zacskóméret átállítása 2 percet sem vesz igénybe.

A legújabb technológia, az Autobag „Replace-n-Repair” gépvezérlő operációs rendszer és a kapható legfejlettebb érintőképernyő révén az AB 255 automatikus zacskózógép minden versenytársánál megbízhatóbb és könnyebben használható.

A nagyméretű, interaktív AutoTouch™ képernyőn a kezelő gyorsan behívhatja és beállíthatja a csomagolási feladatokat. A rendszer nagykapacitású memóriájába több feladat beállításai is eltárolhatók. Az érintőképernyőn megjeleníthető hibaelhárító segédprogrammal a kezelő gyorsan és könnyen megszüntetheti a géphibákat.

Műszaki adatok

Tömeg 145 kg

Tápfeszültség 110/220 V (átkapcsolható) 50/60 Hz

Jóváhagyások CE

Táplevegő 2,36 L/s / 5,44 bar tiszta, száraz levegő

Átbocsátás 120 - 150 mm

Zacskóvastagság 35-100 mikrométer

Zacskóméret Szé: 100 mm – 400 mm

Ho: 125 mm – 660 mm



80 cm

84 cm



84 - 110 cm

Alapjellemzők

- Színes, 250 mm-es AutoTouch™ kezelőképernyő: kezelői tananyagok, adattárolás-vezérlés, sűgőrendszer és diagnosztika
- Az aktív lecsévéelőrendszer a zacskótekerccs minimális mozgásával pontosan a helyükre állítja a zacskókat a töltéshez és vonali nyomtatáshoz
- A beépített memóriába későbbi felhasználásra eltárolhatók a feladatokhoz tartozó beállítások
- AutoThread™ automatikus zacskóbefűző gondoskodik a gyors és könnyű gépbeállításról és zacskóváltásról
- Handshake nyugtázóvezérlési lehetőség az RS-232 és AutoLink™ porton. Lehetővé teszi a gép automatikus csomagolórendszerekbe való beépíthetőségét és a legkülönbözőbb külső berendezések csatlakoztatóságát
- A gép magassága egyszerű mechanikus szerkezettel hozzáállítható a kezelő testmagasságához
- A kezelőképernyő angol, spanyol, francia és német nyelvűre állítható.


Gépészeti kialakítása



Léptetőmotoros szerkezete gyorsan és precízen adagolja a zacskótekerccset, s ezáltal maximalizálja a termelékenységet.



A kizárólag az Autobag gépeken található aktív lecsévéelőrendszer az előírt feszességgel és pontossággal adagolja a terméktöltő állomáshoz a tekerccsanyagot.



A tekerccsanyagot nekinyomott továbbítószalag húzza a kívánt helyzetbe a pontos töltéshez és lezáráshoz.