

Gyors, többkezelős zacskótöltő gép

Bemutatjuk a zacskótöltési sebesség és megbízhatóság új dimenzióját képviselő SPrint™ gépet

Ha Önnek olyan gépre van szüksége, amely különálló termékeket vagy kettekbe válogatott termékcsomagokat gyorsan zacskókba csomagol, a zacskókat meg is nyomtatja, és ráadásul a többműszakos üzemeltetésnek is megfelelő, akkor válassza az SPrint™ termékünket.

Az SPrint™ gép kapacitása meghaladja az évi kétmillió zacskót, s ugyanakkor elég rugalmas ahhoz, hogy minimális állásidővel, gyorsan lehessen cserélni rajta a terméket és a zacskót.

Az SPrint™ beleilleszhető a gyártósorba a zacskók automatikus indexeléséhez, trimmeléséhez és zárásához. Az SPrint™ opcionálisan vonalkód, logó és más értékes információk nyomtatására is alkalmas – a Precision™ hőnyomtató lépést tart a gép termelékenységével, mivel kiküszöböli a külön címkézési műveletet.

A termékek a zacskókba helyezhetők kézzel vagy automatikusan, szakaszos vagy folyamatos üzemmódban. Folyamatos üzemmódban percnként 120 kész zacskó készíthető.

A 640 vagy 1450 mm-es töltőterületen egyszerre több zacskó is nyitva van, ami ideálisan alkalmassá teszi az SPrint™ nyomtatót a kötegelend indexelt képzéshez – ami könnyen kiválasztható az egyszerűen használható kezelőpulton. Egyszerre akár három kezelő is töltheti a zacskókat, ami korábban elképzelhetetlen zacskótöltési termelékenységet biztosít.

Alkalmazásának előnyei

- A gép gyors működése lehetővé teszi a nagyvolumenű gyártást
- A nagy töltőterületen egyszerre több kezelő is töltheti a zacskókat
- A nyomtató 7 színben, kétoldalasan, szegélytől szegélyig tud nyomtatni a zacskókra, gyönyörű kivitelben
- Érintésmentes zárás biztosítja a maximális megbízhatóságot, minimális alkatrészcsopás mellett
- A Precision™ vonali nyomtató percnként akár 120 zacskót is megnyomtat
- A PLC vezérlés összekapcsolható a tálas adagolókkal, mérleges számlálókkal és egyéb automatikus termékadagoló berendezésekkel
- Autobag vonali hőnyomtatókkal kombinálva teljes körű „Print-n-Pack” termékazonosító és címkéző sorra fejleszhető
- A négyzet/téglalap alakú zacskónyílás ideális a kicsi és könnyű termékek automatikus betöltéséhez

Műszaki adatok

	SPrint 60V	SPrint 30V
Töltési terület	1440mm	630mm
Befoglaló hosszúság	3990mm	3240mm
Mélység	800mm	800mm
Magasság	400mm	400mm
Tömeg	149.3kg	140kg
Termékátbocsátás	130mm	130mm
Zacskószélesség	80mm - 360mm	80mm - 360mm
Zacskóhosszúság	80mm - 460mm	80mm - 460mm
Zacskóvastagság	35 – 100 mikrométer	35 – 100 mikrométer
A csomagolt termék tömege	Legfeljebb 2,27 kg	Legfeljebb 2,27 kg
Tápfeszültség	110/220 V, 50/60Hz	110/220 V, 50/60Hz
Táplevegő	45psi (3 bar)	45psi (3 bar)
Max. sebesség	120 zacskó/perc	120 zacskó/perc
Jóváhagyások	CE	CE



Alapjellemzők

- Érintésmentes forrólevegős zárószerszék, a zacskótípushoz igazítható hőmérséklettel
- A sebessége fokozatmentesen állítható a 2,5 – 15,2 m/perc tartományban
- A zacskótöltési idő és a leállási pozíció teljes körűen beállítható az LCD képernyő egyszerű kezelőfelületén
- Auto üzemmódban az indulás/leállítás az igények szerint programozható
- Az előre beállított számláló automatikusan leállítja a gépet a kívánt zacskószám elérésekor
- A kötegelend indexelési szolgáltatás ideális a kettek képzéséhez
- A zacskózár-símitó egyöntetűen kiváló minőségű és megjelenésű zárást ad, nagyméretű termékeknek is
- A „strip and rip” szolgáltatással szalagban maradó, de a perforáció mentén letehető zacskók készíthetők
- A memóriában 10 feladat beállításai tárolhatók el, és onnét egyszerűen behívhatók zacskóváltás esetén
- Az állítható átbocsátás révén a gép minden termék-zacskó kombinációt kezelni tud

